



## ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING

### CONSTRUCTIE

Bodem, wanden en dak zijn naadloos gestort uit één geheel. Voorzien van gewapend beton met kwaliteitsklasse C45/55 conform NEN-EN 13978-1. Decoratief versterkte wanden van minstens 8 cm dik en een vloerdikte van 8 tot 12 cm, naargelang het type betonbox. Het dak is kuipvormig, met glasvezel versterkte dakbedekking met leistenen toplaag of met een 2 componenten systeem type Aquamat.

### BINNENWANDAFWERKING

Muren en plafond afgewerkt met een zwart-wit gespikkelde, afwasbare en veegvaste kunstthars. Voorzien van een deurstrip om uw portier te beschermen. De vloerplaat is standaard schalingsgladde beton.

### DAKBEDEKKING

Dak is kuipvormig met helling naar achterzijde. Voorzien van een met glasvezel versterkte bedekking (UV-bestendig) met leistenen toplaag. Sinds kort ook mogelijk met een 2 componenten systeem type Aquamat.

### BOUWPLAATS

Werk moet goed toegankelijk zijn voor onze montagevoertuigen (vrachtwagen 44 ton of telescoopkraan). Verhard met stalen rijplaten of steengruis indien nodig. Minimum ruimte voor garagebox is 10 meter. Waterputten en andere obstakels moeten voor aanvang werken schriftelijk vermeld worden.

### GARANTIE

De garantie op de constructie, dakbedekking en uitvoering van betonnen garages is 5 jaar.

Garantie enkel geldig indien voldaan aan al onze voorwaarden.

### BUITENWANDAFWERKING

Waterafstotende bepleistering, voorzien van glasvezelcoating die is afgewerkt met een 2 mm dikke crepie-laag. Hierop is een 100% UV-bestendige en waterdichte coating voorzien, standaard in 4 STO-basiskleuren.

Blinde tussenwanden zijn nooit afgewerkt in crepie.

### VENTILATIEROOSTERS

Dubbele of driedubbele roosters in achter- of zijwand. Vandalismebestendige sleufverluchting of kunststofroosters voor optimale luchtcirculatie. Dakverluchting is ook mogelijk.

### HEMELWATERAFVOER

Via kunststof regenpijp voorzien van een bladvanger. Afloop door bodem/achterwand of gekoppeld in serie (tot 4 boxen). Exclusief aansluiting aan bestaande riolering door Feryn.

### FUNDERINGEN

Deze moeten gegoten zijn volgens onze voorziene plannen. Deze zijn terug te vinden op onze website bij technische informatie. Mits meerprijs kan Feryn deze werken voor u uitvoeren.

### CONTACT

Mechelseweg 87  
1880 Kapelle-op-den-Bos  
(+32)473/66.66.42  
betonbox@feryn.be